

Na temelju članka 67. stavka 3. Zakona o vodama («Narodne novine» broj 153/09., 63/11., 130/11. i 56/13.), članka 30. Statuta Grada Županja («Službeni vjesnik» broj: 4/09. i 4/13) i članka 34. Pravilnika Gradskog vijeća («Službeni vjesnik» broj: 4/09. i 4/13), a po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda KLASA:325-04/13-01/475, URBROJ: 374-21-3-13-2 od 06. prosinca 2013. godine, Gradsko vijeće Grada Županje na 6. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU O ODVODNJI OTPADNIH VODA GRADA ŽUPANJA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje:

- I. opće odredbe,
- II. način odvodnje otpadnih voda
- III. način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje
- IV. zemljopisni podatak o mjestu ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u tijela površinskih voda,
- V. uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je i na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje,
- VI. granične vrijednosti emisija otpadnih voda koje nisu tehnološke, a koje se ispuštaju u građevine javne odvodnje, sabirne i septičke jame
- VII. podaci o nadležnostima održavanja sustava javne odvodnje,
- VIII. uvjeti održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, i održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,
- IX. upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno Odluci o priključenju i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,
- X. nadzor i prekršajne odredbe,
- XI. prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeća značenja:

Komunalne otpadne vode su otpadne vode sustava javne odvodnje koje čine sanitarne otpadne vode, oborinske vode ili otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s tehnološkim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama.

Sanitarne otpadne vode su otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih objekata, ugostiteljstva, ustanova, vojnih objekata i drugih neproizvodnih djelatnosti i uglavnom potječu od ljudskog metabolizma i aktivnosti kućanstava.

Tehnološke otpadne vode su sve otpadne vode koje nastaju u tehnološkim postupcima i ispuštaju se iz industrijskih objekata za obavljanje bilo kakve gospodarske djelatnosti osim sanitarnih otpadnih voda i oborinskih onečišćenih voda.

Sustav javne odvodnje čini skup građevina i uređaja za obavljanje djelatnosti odvodnje otpadnih voda.

Sustav interne odvodnje čini skup građevina, uređaja i opreme za skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda iz pojedinih građevina odnosno nekretnina do spoja na sustav javne odvodnje.

Mješoviti sustav javne odvodnje je sustav kojim se istim kanalima odvode sanitarne, tehnološke i oborinske vode.

Korisnici sustava javne odvodnje su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici građevina i nekretnina iz kojih se otpadne vode ispuštaju u sustav javne odvodnje.

Razdjelni sustav javne odvodnje je sustav kod kojeg se oborinske vode odvode sustavom oborinske odvodnje odvojeno od sustava javne odvodnje kojim se odvode sanitarne i tehnološke otpadne vode.

Kontrolno okno je mjesto u kojem je moguće vršiti kontrolu funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjeriti protok i uzimati uzorke za kontrolu kvalitete otpadnih voda.

Revizijsko okno je mjesto u kojem se vrši kontrola i održavanje cjevovoda na sustavu javne, odnosno interne odvodnje.

Septička jama je vodonepropusna građevina u koju se prikupljaju otpadne vode, s tri komore i preljevom u otvoreni recipijent.

Sabirna jama je vodonepropusna, jednokomorna građevina bez preljeva i ispusta u teren, određene zapremnine za prihvaćanje sanitarnih otpadnih voda i tehnoloških voda nakon prethodnog pročišćavanja, čiji se sadržaj mora redovito prazniti i odvoziti na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda nakon izgradnje istog, a do njegove izgradnje predmetni sadržaj će se odvoziti i istakati u postojeći odvodni sustav na lokaciji koju odredi javni isporučitelj vodne usluge.

Članak 3.

Djelatnost javne odvodnje podrazumijeva poslove prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa područja Grada Županje i njihovo dovođenje i ispuštanje u prirodni prijemnik (u rijeku Savu).

Komunalne vodne građevine za javnu odvodnju čine: kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori i crpne stanice i druge građevine pripadajuće ovim građevinama.

Komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu su jedinice lokalne samouprave ili javnog isporučitelja.

Komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj vodne usluge.

Pod javnim isporučiteljem podrazumijeva se po ovoj Odluci trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Županja.

Članak 4.

Vlasnici i drugi zakoniti posjednici nekretnina i drugih objekata na području grada Županje dužni su svoje otpadne vode ispuštati u građevine javne odvodnje ili u individualne sustave odvodnje otpadnih voda ili na drugi način, a u skladu sa Zakonom o vodama, Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine, Općim i

tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga javnog isporučitelja, ovom Odlukom i pratećom važećom zakonskom regulativom.

Članak 5.

Otpadnim vodama u smislu ove Odluke smatraju se:

1. Komunalne otpadne vode,
2. Tehnološke i druge otpadne vode,
3. Oborinske vode.

Članak 6.

Djelatnost javne odvodnje na području grada Županje obavlja se kao javna služba, a obavlja ju javni isporučitelj vodne usluge Komunalac d.o.o. Županja sa sjedištem u Županji, Veliki kraj 132, (u daljnjem tekstu: Javni isporučitelj).

II. NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA

1. Općenito

Članak 7.

Odvodnja otpadnih voda vrši se putem sustava odvodnje otpadnih voda koji se dijele na:

- sustav javne odvodnje,
- sustav interne odvodnje,

2. Sustav javne odvodnje

Članak 8.

Sustav javne odvodnje čine komunalne vodne građevine za javnu odvodnju kojima se prikupljaju i odvoze otpadne vode do mjesta ispuštanja u prijemnik.

Sustav javne odvodnje prema načinu odvodnje može biti mješoviti i razdjelni.

Javna odvodnja uključuje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

3. Sustav interne odvodnje

Članak 9.

Sustav interne odvodnje koji je spojen na sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka čine kanalizacijski vodovi sa ili bez građevina za predpročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, do kanalizacijskog priključka na sustav javne odvodnje.

Ukoliko sustav interne odvodnje nije spojen na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje čine kanalizacijski vodovi, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, septičke ili sabirne jame, odnosno odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s ispusnom građevinom.

Članak 10.

Otpadne vode ispuštaju se iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka.

Na kanalizacijskom priključku se, u pravilu, nalazi kontrolno okno na mjestu spoja sustava interne odvodnje s priključkom.

Ukoliko na kanalizacijskom priključku nema kontrolnog okna, kontrolnim oknom smatra se revizijsko okno na sustavu javne odvodnje na koji se priključuje sustav interne odvodnje.

Ukoliko ne postoji kontrolno okno na kanalizacijskom priključku niti revizijsko okno na sustavu javne odvodnje, kontrolnim oknom smatra se zadnje revizijsko okno na sustavu interne odvodnje koji se priključuje na sustav javne odvodnje.

Članak 11.

Javnom isporučitelju vodne usluge mora biti osiguran nesmetan pristup do kontrolnog okna radi kontrole funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjerenja protoka i uzimanja uzoraka za kontrolu kvalitete otpadnih voda.

Članak 12.

Sustav interne odvodnje gradi i održava o svom trošku vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine u kojoj nastaju otpadne vode.

Članak 13.

Kanalizacijski priključak izvodi javni isporučitelj vodne usluge ili njegov ugovaratelj na zahtjev i o trošku vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode.

Kanalizacijski priključak održava o svom trošku vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode.

Članak 14.

Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje može se, dok se ne steknu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu ili septičku jamu.

III. NAČIN ODVODNJE ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 15.

Odvodnja onečišćenih oborinskih voda vrši se sukladno:

- odredbama zakona kojim se uređuju vode,
- odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za piće, te
- odredbama ove Odluke.

Članak 16.

U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne i tehnološke otpadne vode.

Članak 17.

Građevine i uređaji za odvodnju onečišćenih oborinskih voda koje su sastavni dio javne ceste, a nisu vezane na sustav javne odvodnje, održavaju se kao sastavni dio javne ceste sukladno odredbama Zakona o cestama.

Članak 18.

Oborinske onečišćene vode koje nastaju ispiranjem oborina s površina većih prometnica, parkirališta ili manipulativnih površina mogu se ispuštati u javni sustav odvodnje ili izravno u površinske vode samo preko pjeskolova ili ugrađenih slivnika s taložnikom, te hvatača za masti i ulja.

Članak 19.

Ulični slivnici se moraju postavljati na odgovarajućim razmacima koji omogućavaju prihvrat oborinskih voda sa gravitirajućih slivnih površina.

Članak 20.

Čiste oborinske vode s krovova, neizgrađenih građevinskih zemljišta i zelenih površina ispustiti po okolnom terenu bez prethodnog pročišćavanja preko pjeskolova ili slivnika s taložnicima, odnosno skupljačima masti ulja.

IV. ZEMLJOPIISNI PODATAK O MJESTU ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U TIJELA POVRŠINSKIH VODA

Članak 21.

Otpadne vode s područja Grada Županje ispuštaju se na dvije lokacije i to:

Prva lokacija – recipijent rijeka Sava:

Y 6554658.09

X 4992856.38

Druga lokacija – recipijent rijeka Sava:

Y 6554060.5

X 4991972.35

V. UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJIMA NA KOJIMA JE I NA KOJIMA NIJE IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE

1. Općenito

Članak 22.

U sustav javne odvodnje smiju se ispuštati otpadne vode sukladno:

- odredbama zakona kojim se uređuju vode,
- odredbama Pravilnika kojim se propisuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda,
- izdanoj vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda, odnosno rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite voda,
- odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za piće, te
- odredbama ove Odluke.

2. Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje

Članak 23.

Svako zemljište koje čini jednu građevnu česticu ili na kojem je smješten jedan objekt koji čini zaokruženu cjelinu, a na korištenju jednog korisnika, može dobiti u pravilu jedan kanalizacijski priključak.

Iznimka se može dozvoliti jedino u slučaju ako se ustanovi investicijsko-tehničkom dokumentacijom da bi zbog izvanredno nepovoljnih prilika tehničko rješenje sa jednim priključkom bilo osobito nepovoljno i ekonomski neprihvatljivo.

Izgradnju i rekonstrukciju priključka na sustav javne odvodnje izvodi Javni isporučitelj (Komunalac d.o.o. Županja) ili pravna ili fizička osoba kojoj je Javni isporučitelj povjerio izvođenje radova, na teret korisnika.

Troškove pregleda, održavanja, odštopavanja i čišćenja priključka snose vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici.

Priključak na sustav javne odvodnje mora se izvesti na način reguliran Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine, Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Javnog isporučitelja Komunalca d.o.o. Županja, te važećom zakonskom regulativom.

Članak 24.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari kojima se ugrožava:

- predviđeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda,
- stabilnost objekata sustava javne odvodnje,
- rad strojeva na crpkama i ostaloj opremi,
- tekući nadzor i održavanje objekata sustava javne odvodnje te,
- zdravlje ili život djelatnika koji rade na održavanju sustava javne odvodnje.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari ukoliko se njihovim ispuštanjem povećavaju troškovi eksploatacije.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati tvari koje miješanjem s otpadnom vodom u sustavu javne odvodnje stvaraju koloidne ili suspendirane čestice, te pospješuju sedimentaciju kako u sustavu javne odvodnje tako i u recipijentu.

Članak 25.

U sustav javne odvodnje i sabirne jame ne smiju se ispuštati:

- otpadne vode čije vrijednosti graničnih emisija nisu u skladu sa Pravilnikom i Zakonom o vodama,
- otrovne, tekuće ili plinovite tvari,
- zapaljive ili eksplozivne tvari,
- tvari onečišćene patogenim bakterijama i virusima,
- radioaktivne tvari,
- organska otapala, nafta i njezini derivati,
- tvari koje mogu same ili u reakciji s drugim tvarima ometati proces pročišćavanja otpadnih voda,
- krute i viskozne tvari kao što su pepeo, trska, slama, plastika, drvo, staklo, krpe, vapneni mulj, ostaci vapna, boje, ulošci, vlažne maramice, ostaci betona i ostale štetne tvari koje izazivaju smetnje u radu objekata i uređaja.

Članak 26.

Otpadne vode koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje u količini većoj od 30 m³ dnevno koje nisu tehnološke, a mogu biti onečišćene, pravne ili fizičke osobe koje ispuštaju takve vode obvezi su imati vodopravnu dozvolu ili rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša prema posebnim propisima i dužne su osigurati redovito uzorkovanje i ispitivanje otpadnih voda, te voditi očevidnik.

3. Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje

Članak 27.

Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje, otpadne se vode ispuštaju u sabirnu ili septičku jamu ili odgovarajući biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na temelju postavljenih uvjeta u odobrenju za njihovu izgradnju.

Članak 28.

Septičke i sabirne jame, odnosno biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda moraju biti izgrađeni sukladno uvjetima utvrđenim u propisima kojima se uređuje gradnja, uvjetima određenim u aktima kojima se odobrava gradnja, te odredbama ove Odluke.

VI. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA OTPADNIH VODA

Članak 29.

Granične vrijednosti opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama koje se ispuštaju u sabirne odnosno septičke jame ne smiju prekoračiti vrijednosti određene Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za ispuštanje u sustav javne odvodnje.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik dužan je dopustiti Javnom isporučitelju kontrolu graničnih vrijednosti emisija otpadnih voda koje se ispuštaju u sabirne odnosno septičke jame.

Članak 30.

Oborinske i površinske vode ne smiju se ispuštati u septičke i sabirne jame.

Članak 31.

Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja septičkih i sabirnih jama po javnim i drugim površinama, niti u sustav javne odvodnje bez suglasnosti Javnog isporučitelja.

Članak 32.

Septičke i sabirne jame moraju imati otvor za čišćenje, crpljenje i odvoz otpadne vode te uzimanje uzoraka za kontrolu kakvoće otpadnih voda, zatvoren poklopcem minimalnih dimenzija 60x60 cm.

Članak 33.

Djelatnost pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama vrši Javni isporučitelj vodne usluge i iznimno ovlašteni koncesionar sukladno odredbama Zakona o vodama.

Članak 34.

Javni isporučitelj vodne usluge vodi evidenciju pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području na kojem pruža navedenu uslugu.

VII. NADLEŽNOST ODRŽAVANJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 35.

Komunalne vodne građevine za javnu odvodnju održava Javni isporučitelj vodne usluge, prema planu održavanja, na način da su iste trajno u stanju funkcionalne sposobnosti.

Javni isporučitelj dužan je održavati sustav javne odvodnje i priključne cijevi koje se nalaze između zadnje kontrolnog mjernog okna i priključka na sustav javne odvodnje.

VIII. UVJETI ODRŽAVANJA BIOLOŠKIH UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE SANITARNIH OTPADNIH VODA, ODRŽAVANJA I PRAŽNJENJA SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA

Članak 36.

Septičke i sabirne jame, te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda dužni su održavati vlasnici istih o svom trošku.

Članak 37.

Fizičke osobe koje su vlasnici malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dužne su održavati iste temeljem ugovora s proizvođačem ili isporučiteljem uređaja, odnosno putem druge pravne ili fizičke osobe osposobljene za održavanje tih uređaja.

Članak 38.

Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda obvezne su najmanje jednom godišnje kontrolirati kvalitetu ispuštene pročišćene otpadne vode.

Uzorkovanje i analizu kvalitete otpadne vode obavlja ovlašteni laboratorij na ulazu i izlazu iz uređaja uzimanjem trenutnog uzorka koji se prati na sljedeće pokazatelje: KPK, BPK 5, suspendirana tvar i pH.

Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su čuvati analitička izvješća o kvaliteti otpadne vode najmanje 5 godina od dana uzorkovanja.

Članak 39.

Odlaganje i odstranjivanje opasnih i drugih tvari mora se obavljati u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima o otpadu i zaštiti okoliša.

Članak 40.

Septičke i sabirne jame moraju se redovito prazniti kako bi se osigurala njihova funkcionalnost.

Članak 41.

Septičke i sabirne jame moraju se nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja jame.

Visinska razlika od dna sepičke i sabirne jame do mjesta pristupa vozila iz prethodnog stavka ne smije biti veća od 8 m.

Udaljenost od ulaznog okna u sepičku ili sabirnu jamu do mjesta pristupa vozila iz stavka 1. ovog članka ne smije biti veća od 50 m.

Članak 42.

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici sustava interne odvodnje dužni su podvrgnuti sustav interne odvodnje kontroli ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti sukladno pravilniku kojim se uređuju tehnički zahtjevi za građevine odvodnje otpadnih voda i rokovi obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

IX. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 43.

Na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje, vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na sustav javne odvodnje sukladno Zakonu o vodama, Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Javnog isporučitelja.

Članak 44.

Vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine dužan je, nakon priključenja svoje građevine ili druge nekretnine na sustav javne odvodnje, sve dosadašnje instalacije, uređaje i građevine koji se više neće koristiti staviti izvan funkcije u roku od tri mjeseca od dana priključenja.

X. NADZOR I PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 45.

Nadzor nad primjenom odredbi ove Odluke provode nadležna Ministarstva i tijela državne uprave sukladno odredbama Zakona o vodama.

Članak 46.

U cilju osiguranja primjene ove Odluke nadležna Ministarstva i tijela državne uprave mogu poduzimati mjere propisane Zakonom o vodama i Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva.

Članak 47.

Pravna ili fizička osoba, kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi, ako postupa protivno odredbama ove Odluke kaznit će se novčanom kaznom sukladno odredbama Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području grada Županje (»Službeni vjesnik Grada Županje broj:7/96 i 8/03).

Članak 49.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u » Službenom vjesniku Grada Županja«.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ŽUPANJA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/13-01/25
URBROJ: 2212/01-01-13-3
Županja, 19. prosinca 2013. godine

